

## АВТОБУС CITYMAX 9

ПАЗ-422320-14 ЯМЗ 154,5 Е5 ГАЗ, ГАЗ  
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 24+1/84 А, РФ, ИНВ  
(А)

14 277 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой); Синий (1 слой);  
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);  
Зелёный (1 слой); Тёмно-серый (1 слой);  
Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

9750

Тип топлива

CNG



Наименование двигателя

ЯМЗ 53504



Количество мест

84

Класс

Средний

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм

9750

Ширина, мм

2550

Высота, мм

3380

Колесная база, мм

5800

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
автоматическая

КПП  
6АКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53504

Тип топлива

CNG

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

211 / 154.5

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением.

## ШИНЫ

Размерность шин

285/70 R19.5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;  
дневные ходовые огни; аудио-аппаратура;  
наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом;  
электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей; электрообогрев переднего бокового стекла; сигнализатор движения задним ходом;

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа / 2 (две служебные двери по правому борту)

Категория водительских прав

D

## МАССА

Полная масса, кг

16000

Грузоподъемность, кг

6250

Экологический класс

Евро-5

Объем двигателя, куб. см

5130

Крутящий момент, Н\*м

780

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова, с электронным управлением.

Количество мест

84

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Снаряженная масса, кг

9750

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС;  
тормозные механизмы всех колес - дисковые

### Стояночный тормоз

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

### Тип привода

4x2

### Вид привода

Задний

### Ошиновка

Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.