

АВТОБУС CITYMAX 9

ПАЗ-422320-04 ЯМЗ 155 Е5 SCR, ГАЗ
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 24+1/84 А, РФ, ИНВ
(А)

12 846 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Тёмно-серый (1 слой);
Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

9750

Тип топлива

Дизель



Наименование двигателя

ЯМЗ 53513



Количество мест

84

Класс

Средний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

9750

Ширина, мм

2550

Высота, мм

2975

Колесная база, мм

5800

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
автоматическая

КПП
6АКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53513

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

211 / 155

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением.

ШИНЫ

Размерность шин

285/70 R19.5

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;
дневные ходовые огни; аудио-аппаратура;
наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом;
электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей; электрообогрев переднего бокового стекла; сигнализатор движения задним ходом;

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа / 2 (две служебные двери по правому борту)

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

15000

Грузоподъемность, кг

6390

Экологический класс

Евро-5

Объем двигателя, куб. см

5130

Крутящий момент, Н*м

780

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова, с электронным управлением.

Количество мест

84

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночный тормоз

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.