

РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-25-M28-19-00-184

8 955 000,00 **₽*** ~~9 255 000,00 **₽**~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 **₽**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
5750

⚖ Полная масса
18000

⚙ Тип привода
4x2

⛽ Тип топлива
дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение
устройство вызова экстренных оперативных служб;

Категория транспортного средства
N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

Кабина (Кузов)
цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

КПП

8МКПП

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

МАССА

Полная масса, кг

18000

ШИНЫ

Размерность шин

295/80R22.5

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Экологический класс

евро-5

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
5750

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+
Carrier Citimax 1000 (-20°...+12 °C)

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Гидроборт
Cargoclimate 1.5

Лесенка на заднем свесе
наличие

Инструментальный ящик
наличие

Вид САТ
Рефрижератор

КУЗОВ

Конструкция
бескаркасный сэндвич

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
7630x2460x2470

Вместимость европаллет, ед.
18

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим
-20°...+10 °C

Материал заднего портала
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу
такелажные кольца

Обтекатель
наличие

Освещение фургона
светодиодное

Прочее
камера заднего вида

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
7800x2590x2700

Объем, м3
46,2

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С
не более 0,4

Производитель ХОУ
Carrier

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)

плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)

армированный пластик

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

ЭППС 80/ 60/100/85/100 мм

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)

плакированный металл

Покрытие пола

транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие

алюминий рифленый

Внутренний жесткий слой пола

фанера

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление

алюминиевый профиль

Отбортовка

алюминий рифленый 250 мм

ФУРНИТУРА

Ручка замка

тип Дельта

Материал замка, петель, штанг

нержавеющая сталь

Фиксатор

нержавеющий, «Т»-образный

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .