

## ИЛОСОСНАЯ МАШИНА ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-03-I38-89-00-205

0,00 ₽\*



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2

 Полная масса  
18000

Тип топлива  
дизель

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

##### Описание

задняя пневматическая подвеска  
пневмосиденье водителя  
КОМ от КПП  
топливный бак 450л  
лизованный головной свет

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Объем двигателя, куб. см  
6.7

Крутящий момент, Н\*м  
956

Наименование двигателя  
Cummins

Мощность двигателя, л.с.  
262

Экологический класс  
евро-5

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии  
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

Гарантия  
3 года без ограничения пробега

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
ESC/VSF  
барабанные тормоза всех колес

## ШИНЫ

Размерность шин  
295/80 R22.5

## МАССА

Полная масса, кг  
18000

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3  
8

ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Модель вакуумного насоса<br>КО-510 | Производительность вакуумного насоса, м3/ч<br>360 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Сечение цистерны<br>Круг                                                          | Подъем цистерны<br>Гидравлический, 2 цилиндра |
| Открывание заднего днища<br>Гидравлическое, 2 гидроцилиндра                       | Смотровое окно<br>круглое, 3 шт.              |
| Привод насоса<br>от КОМ                                                           | Кол-во пеналов для рукавов<br>2               |
| Уплотнительная прокладка между цистерной и<br>задней крышкой<br>Маслобензостойкая | Кол-во рукавов<br>1                           |
| Длина всасывающего рукава, м<br>6                                                 | Шибберная задвижка (приемный лючок)<br>2 шт.  |
| Всасывающая опорная стрела<br>Имеется                                             | Сливной фартук<br>Имеется                     |
| Другое<br>АВИ-8. Фара-прожектор с рабочей зоне, фара<br>освещения насоса          | Вид САТ<br>Илососная машина                   |

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритная длина а/м, мм<br>7840 | Габаритная высота а/м, мм<br>3350 |
|----------------------------------|-----------------------------------|