

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-37-139-89-00-208

0,00 Р*



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2

 Полная масса
18000

Тип топлива
дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизованный головной свет

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
6.7

Крутящий момент, Н*м
956

Наименование двигателя
Cummins

Мощность двигателя, л.с.
262

Экологический класс
евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия
3 года без ограничения пробега

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC/VSF
барабанные тормоза всех колес

ШИНЫ

Размерность шин
295/80 R22.5

МАССА

Полная масса, кг
18000

ТРАНСМИССИЯ

КПП
8МКПП

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3

9

ВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во отсеков

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал цистерны

сталь 09Г2С с ЛКП

Толщина стенки, мм

4

Донный клапан

Донный клапан пневматический ДКП-90

Насос топливный

СВН-80

Пеналы для рукавов

2 шт., пластиковые

Сечение цистерны

Чемодан

Узел выдачи топлива

Узел выдачи топлива расположен за кабиной. счетчик ППО-25, пистолет PIUSI SELF2000. рукав антистатический ДУ 25 длиной 10 м. Фильтр тонкой очистки

Доработка шасси для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей

защита топливного бака. проблесковый маяк – 1 шт. ящик для песка. ящик для кошмы. ящик для инструмента. огнетушитель – 2 шт в пластиковых пеналах, катушка заземления. цепь заземления. экранирование электропроводки. заднее защитное устройство. боковое защитное устройство

Вид САТ

Автотопливозаправщик

Волнорезы

н/д

Обслуживание заливной горловины цистерны

Лестница и площадка для обслуживания

Дыхательный клапан

УД-2

Производительность топливного насоса, м3/ч

35

Рукава напорно-всасывающие, ед./м

2 шт, длина 4 м

Привод насоса

КОМ

Средства безопасности

медицинская аптечка – 1 шт.
. знак аварийной остановки – 1 шт.
. упор противооткатный – 2 шт.

Другое

Установка Тахографа. Свидетельство о калибровке. Ограничитель скорости. Кнопка защиты массы IP65